F VT25ZN 1-1/4 FPM CODE62 CODE62 M12

Codice articolo: **812424010** / **Femelle**

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1-1/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Zn-Ni
Interchangeabilité Profil Stucchi VT	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à vis + Bague de sécurité automatique	**Déconnexion sous pression** Oui
Filetage FLANGE PORT - 4 THREADED HOLES (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression des deux côtés
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Banc d'essai, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance

	IMPERIAL
Débit maximale (gpm)	152.64
Pression de service maximale - couplé (psi)	6090
Pression de service - découplé (psi)	4350
Pression de rupture - couplé (psi)	17400
Pression de rupture - découplé (psi)	11600
Dépôt (ml)	0.06
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle, femelle à drainer) (psi)	3625
Pression résiduelle maximale en connexion (femelle, mâle à drainer) (psi)	3625
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle et femelle) (psi)	725
Pression résiduelle maximale en déconnexion (psi)	725

Dimensions

	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1-1/4"
Longueur totale M+F (in)	10,27
Longueur (in)	4,83
Diamètre maximal (in)	79
Poids (lb)	7,7

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
812424011	Maschio	M VT25ZN 1-1/4 FPM CODE62 CODE62 M12

Caps

Code produit	Nom du produit
816105016	ALUMINUM CAP F VT25 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service