
M VR114ZN L35

Codice articolo: **813408015** / **Mâle**



Type de clapet Face plane no spill	**Dimension cupleur** 1-1/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Zn-Ni
Interchangeabilité Coupleurs similaires ("Rohrleitung")	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** No
Filetage MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31.5
Débit maximale (gpm)	152.64
Pression de service maximale - couplé (psi)	6090
Pression de service - découplé (psi)	6090
Pression de rupture - couplé (psi)	17400
Pression de rupture - découplé (psi)	13050
Dépôt (ml)	1
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	4.422
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	2.948

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	M45X2
Longueur totale M+F (in)	8,41
Longueur (in)	5,13
Diamètre maximal (in)	3,53
Poids (lb)	7,21

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
813408014	Femmina	F VR114ZN L35

Caps

Code produit	Nom du produit
814906021	ALUMINUM CAP M VR114 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service