
M VR12ZN S20

Codice articolo: **813409027** / **Mâle**



Type de clapet Face plane no spill	**Dimension cupleur** 1/2"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Zn-Ni
Interchangeabilité Coupleurs similaires ("Rohrleitung")	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** No
Filetage MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Débit maximale (l/min)	90
Pression de service maximale - couplé (MPa)	30
Pression de service - découplé (MPa)	17
Pression de rupture - couplé (MPa)	140
Pression de rupture - découplé (MPa)	70
Dépôt (ml)	0.02
Couple de serrage manuel pour accouplement (Nm)	1.3
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (Nm)	0.7

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	M30x2
Longueur totale M+F (mm)	157,8
Longueur (mm)	100,8
Diamètre maximal (mm)	54
Poids (kg)	0,39

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
813409030	Femmina	F VR12ZN S20

Caps

Code produit	Nom du produit
814900015	PLASTIC CAP M VR12 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service