
F IC7N 1/4 BSP

Codice articolo: **813500268** / **Femelle**



Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1/4"
Joint EPDM	**Traitement** Ossidazione dura
Interchangeabilité Profilo Stucchi IC	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Alluminio
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -40 / +150 °C; -40 / +302 °F	**Applications** Data Center, Ferroviaire, Éolien, Dispositifs médicaux, Autres, Émetteurs numériques, Véhicules électriques, HVAC/R, Laser, Défense, Semi-conducteurs

Performance	METRIC
Pression de service maximale - couplé (MPa)	4
Pression de service - découplé (MPa)	4
Pression de rupture - couplé (MPa)	16
Pression de rupture - découplé (MPa)	16
Force de connexion (N)	44
Force de déconnexion (N)	19
Dépôt (ml)	0

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1/4"
Longueur totale M+F (mm)	77
Longueur (mm)	54,5
Diamètre maximal (mm)	26
Poids (kg)	0,04

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
813517269	Maschio	M IC7N 1/4 BSP EXT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service