

# M IC13BD 1/2 BSP EXT*

Codice articolo: **813517253** / **Mâle**




| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Face plane | **Dimension cupleur**<br>1/2" |
| **Joint**<br>EPDM | **Traitement**<br>Ossidazione dura |
| **Interchangeabilité**<br>Profilo Stucchi IC | **Système de connexion**<br>Pousser |
| **Système de déconnexion**<br>Retrait manuel de la bague | **Matière**<br>Alluminio |
| **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>MALE THREAD BSPP (ISO 8434-6) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>No |
| **Température**<br>-40 / +150 °C; -40 / +302 °F | **Applications**<br>Data Center, Ferroviaire, Éolien, Dispositifs médicaux, Autres, Émetteurs numériques, Véhicules électriques, HVAC/R, Laser, Défense, Semi-conducteurs |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| Pression de service maximale - couplé (MPa) | 2 |
| Pression de service - découplé (MPa) | 2 |
| Pression de rupture - couplé (MPa) | 8 |
| Pression de rupture - découplé (MPa) | 8 |
| Force de connexion (N) | 156 |
| Force de déconnexion (N) | 35 |
| Dépôt (ml) | 0.01 |

| Dimensions | METRIC |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 1/2" |
| Longueur totale M+F (mm) | 112,8 |
| Longueur (mm) | 70,5 |
| Diamètre maximal (mm) | 29,5 |
| Poids (kg) | 0,05 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 813500250 | Femmina | F IC13B 1/2 BSP |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service