F ICX7R 1/4 BSP

Codice articolo: **813600200** / **Femelle**

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 07
Joint EPDM	**Interchangeabilité** Profilo Stucchi IC
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable (AISI 316L)	**Verrouillage** Verrouillage à billes
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applications Data Center, Ferroviaire, Éolien, Dispositifs médicaux, Autres, Émetteurs numériques, Véhicules électriques, HVAC/R, Laser, Défense, Semi-conducteurs	

Performance	METRIC
Pression de service maximale - couplé (MPa)	4
Pression de service - découplé (MPa)	4
Pression de rupture - couplé (MPa)	16
Pression de rupture - découplé (MPa)	16
Force de connexion (N)	44
Force de déconnexion (N)	19
Dépôt (ml)	0

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1/4"
Longueur totale M+F (mm)	77
Longueur (mm)	54,5
Diamètre maximal (mm)	26
Poids (kg)	0,1

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
813617201	Maschio	M ICX7R 1/4 BSP EXT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service