M ICX9R 3/8 BSP EXT

Codice articolo: **813617209** / **Mâle**

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 09
Joint EPDM	**Interchangeabilité** Profilo Stucchi IC
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable (AISI 316L)	**Verrouillage** Verrouillage à billes
Déconnexion sous pression No	**Filetage** MALE THREAD BSPP (ISO 8434-6)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applications Data Center, Ferroviaire, Éolien, Dispositifs médicaux, Autres, Émetteurs numériques, Véhicules électriques, HVAC/R, Laser, Défense, Semi-conducteurs	

Performance	IMPERIAL
Pression de service maximale - couplé (psi)	290
Pression de service - découplé (psi)	290
Pression de rupture - couplé (psi)	1160
Pression de rupture - découplé (psi)	1160
Force de connexion (lbf)	20,7
Force de déconnexion (lbf)	5,4
Dépôt (ml)	0.01

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	3/8”
Longueur totale M+F (in)	3,37
Longueur (in)	2,07
Diamètre maximal (in)	0,93
Poids (lb)	0,14

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
813600208	Femmina	F ICX9R 3/8 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service