
M IR100 BSP

Codice articolo: **800000009** / **Mâle**



Type de clapet Bille	**Dimension cupleur** 1"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité Coupleurs similaires (IR)	**Système de connexion** Retrait manuel de la bague et pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Agriculture

Performance	IMPERIAL
Débit maximale (gpm)	39.75
Pression de service maximale - couplé (psi)	2900
Pression de service - découplé (psi)	2900
Pression de rupture - couplé (psi)	11600
Pression de rupture - découplé (psi)	8700
Force de connexion (lbf)	22.5
Force de déconnexion (lbf)	10.125
Dépôt (ml)	6

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1"
Longueur totale M+F (in)	5,23
Longueur (in)	2,6
Diamètre maximal (in)	1,24
Poids (lb)	0,66

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
800000008	Femmina	F IR100 BSP

Caps

Code produit	Nom du produit
815000019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service