
# M IR14V BSP

Codice articolo: **800100001 / Mâle**




| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Clapet cônique | **Dimension cupleur**<br>1/4" |
| **Joint**<br>FKM (VITON) | **Traitement**<br>Cr3 |
| **Interchangeabilité**<br>Coupleurs similaires (IR-V) | **Système de connexion**<br>Retrait manuel de la bague et pousser |
| **Système de déconnexion**<br>Retrait manuel de la bague | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>No |
| **Température**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F | **Applications**<br>Machines agricoles, Équipements agricoles, Agriculture |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| Débit maximale (gpm) | 6.36 |
| Pression de service maximale - couplé (psi) | 4350 |
| Pression de service - découplé (psi) | 4350 |
| Pression de rupture - couplé (psi) | 14500 |
| Pression de rupture - découplé (psi) | 14500 |
| Force de connexion (lbf) | 18 |
| Force de déconnexion (lbf) | 9 |
| Dépôt (ml) | 0.33 |

| Dimensions | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 1/4" |
| Longueur totale M+F (in) | 2,59 |
| Longueur (in) | 1,28 |
| Diamètre maximal (in) | 0,56 |
| Poids (lb) | 0,08 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 800100000 | Femmina | F IR14V BSP |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815000001 | PLASTIC CAP M ISO-A/IR14 RED |
| 815001001 | PLASTIC CAP M IR14 YELLOW* |
| 815002001 | PLASTIC CAP M IR14 BLUE* |
| 815003001 | PLASTIC CAP M IR14 BLACK* |
| 815004001 | PLASTIC CAP M IR14 GREEN* |
| 815005001 | PLASTIC CAP M IR14 WHITE* |

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service