M IFR8 L12 SCHOTT 30

Codice articolo: **800210005 / Mâle**

Type de clapet Face plane no spill	**Dimension cupleur** 3/8"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 5676 "NF U 16-006"	**Système de connexion** Retrait manuel de la bague et pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Agriculture

Performance

	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6.3
Débit maximale (gpm)	12.19
Pression de service maximale - couplé (psi)	2175
Pression de service - découplé (psi)	2175
Pression de rupture - couplé (psi)	14500
Pression de rupture - découplé (psi)	11600
Force de connexion (lbf)	38.25
Force de déconnexion (lbf)	6.075
Dépôt (ml)	0.06

Dimensions

	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	M18x1.5
Longueur totale M+F (in)	F+D-0,59
Longueur (in)	2,56
Diamètre maximal (in)	1,38
Poids (lb)	0,45

Caps

Code produit	Nom du produit
814901027	PLASTIC CAP M IFR8 YELLOW

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service