

M IFR8 L12 SCHOTT 30

Codice articolo: 800210005 / Mâle



Dimension cupleur 3/8"	Type de clapet Face plane no spill
Interchangeabilité ISO 5676 "NF U 16-006"	Joint Nitrile NBR
Système de connexion Retrait manuel de la bague et pousser	Système de déconnexion Retrait manuel de la bague
Matière Acier au carbone	Traitement Cr3
Verrouillage Verrouillage à billes	Déconnexion sous pression No
Filetage MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	Connexion avec pression résiduelle No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applications Agriculture

Performance

	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6.3
Débit (gpm)	De 5,3 à 13,25
Débit maximale (gpm)	12.19
Pression de service maximale - couplé (psi)	2175
Pression de service - découplé (psi)	2175
Pression de rupture - couplé (psi)	14500
Pression de rupture - découplé (psi)	11600
Force de connexion (lbf)	38.25
Force de déconnexion (lbf)	6.075
Dépôt (ml)	0.06

Caps

Code produit	Nom du produit
814901027	PLASTIC CAP M IFR8 YELLOW

Dimensions

	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	M18x1.5
Longueur totale M+F (in)	F+D-0,59
Longueur (in)	2,56
Diamètre maximal (in)	1,38
Poids (lb)	0,45