F BIR200 BSP

Codice articolo: **800500014** / **Femelle**

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 2"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 7241 A	**Système de connexion** Retrait manuel de la bague et pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Fondations, Manutention, Construction routière, Travaux de terrassement, Agriculture

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	51
Débit maximale (l/min)	1000
Pression de service maximale - couplé (MPa)	13
Pression de service - découplé (MPa)	13
Pression de rupture - couplé (MPa)	40
Pression de rupture - découplé (MPa)	40
Force de connexion (N)	270
Force de déconnexion (N)	60
Dépôt (ml)	75

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	2"
Longueur totale M+F (mm)	201,2
Longueur (mm)	160,2
Diamètre maximal (mm)	100
Poids (kg)	4,13

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
800500015	Maschio	M BIR200 BSP

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700184	SPARE KIT OR NBR+BK F BIR200

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service