# M BIRV14 BSP*

Codice articolo: **800500101 / Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Clapet cônique | **Dimension cupleur**<br>1/4" |
| **Joint**<br>FKM (VITON) | **Traitement**<br>Cr3 |
| **Interchangeabilité**<br>ISO 7241 A | **Système de connexion**<br>Retrait manuel de la bague et pousser |
| **Système de déconnexion**<br>Retrait manuel de la bague | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>No |
| **Température**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F | **Applications**<br>Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Fondations, Manutention, Construction routière, Travaux de terrassement, Agriculture |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 6.3 |
| Débit maximale (l/min) | 12 |
| Pression de service maximale - couplé (MPa) | 35 |
| Pression de service - découplé (MPa) | 35 |
| Pression de rupture - couplé (MPa) | 126 |
| Pression de rupture - découplé (MPa) | 126 |
| Force de connexion (N) | 60 |
| Force de déconnexion (N) | 25 |
| Dépôt (ml) | 0.7 |

| Dimensions | METRIC |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 1/4" |
| Longueur totale M+F (mm) | 64,8 |
| Longueur (mm) | 32 |
| Diamètre maximal (mm) | 20,8 |
| Poids (kg) | 0,03 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 800500100 | Femmina | F BIRV14 BSP |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service