F BIRV200 BSP*

Codice articolo: **800500114** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 2"
Joint FKM (VITON)	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 7241 A	**Système de connexion** Retrait manuel de la bague et pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Fondations, Manutention, Construction routière, Travaux de terrassement, Agriculture

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	51
Débit maximale (gpm)	265
Pression de service maximale - couplé (psi)	1885
Pression de service - découplé (psi)	1885
Pression de rupture - couplé (psi)	5800
Pression de rupture - découplé (psi)	5800
Force de connexion (lbf)	60.75
Force de déconnexion (lbf)	13.5
Dépôt (ml)	75

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	2"
Longueur totale M+F (in)	7,92
Longueur (in)	6,31
Diamètre maximal (in)	3,94
Poids (lb)	10,47

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
800500115	Maschio	M BIRV200 BSP

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700200	SPARE KIT OR VITON+BK F BIR200 **

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service