# M BIR112 NPT

Codice articolo: **800501013 / Mâle**

| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Clapet cônique | **Dimension cupleur**<br>1-1/2" |
| **Joint**<br>Nitrile NBR | **Traitement**<br>Cr3 |
| **Interchangeabilité**<br>ISO 7241 A | **Système de connexion**<br>Retrait manuel de la bague et pousser |
| **Système de déconnexion**<br>Retrait manuel de la bague | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>No |
| **Température**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applications**<br>Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Fondations, Manutention, Construction routière, Travaux de terrassement, Agriculture |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 38 |
| Débit maximale (gpm) | 198.75 |
| Pression de service maximale - couplé (psi) | 2610 |
| Pression de service - découplé (psi) | 2610 |
| Pression de rupture - couplé (psi) | 9280 |
| Pression de rupture - découplé (psi) | 9280 |
| Force de connexion (lbf) | 56.25 |
| Force de déconnexion (lbf) | 15.75 |
| Dépôt (ml) | 49 |

| Dimensions | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 1-1/2" |
| Longueur totale M+F (in) | 6,74 |
| Longueur (in) | 3,35 |
| Diamètre maximal (in) | 2,17 |
| Poids (lb) | 2 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 800501012 | Femmina | F BIR112 NPT |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service