
# F BIRV12 NPT*

Codice articolo: **800501104** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**




| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Clapet cônique | **Dimension cupleur**<br>1/2" |
| **Joint**<br>FKM (VITON) | **Traitement**<br>Cr3 |
| **Interchangeabilité**<br>ISO 7241 A | **Système de connexion**<br>Retrait manuel de la bague et pousser |
| **Système de déconnexion**<br>Retrait manuel de la bague | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>No |
| **Température**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F | **Applications**<br>Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Fondations, Manutention, Construction routière, Travaux de terrassement, Agriculture |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12.5 |
| Débit maximale (gpm) | 23.85 |
| Pression de service maximale - couplé (psi) | 3625 |
| Pression de service - découplé (psi) | 3625 |
| Pression de rupture - couplé (psi) | 11600 |
| Pression de rupture - découplé (psi) | 14500 |
| Force de connexion (lbf) | 15.75 |
| Force de déconnexion (lbf) | 12.375 |
| Dépôt (ml) | 2.1 |

| Dimensions | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 1/2" |
| Longueur totale M+F (in) | 3,4 |
| Longueur (in) | 2,49 |
| Diamètre maximal (in) | 1,5 |
| Poids (lb) | 0,54 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 800501105 | Maschio | M BIRV12 NPT |

## Spare kits

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815700190 | SPARE KIT OR VITON+BK F BIR12** |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815000004 | PLASTIC PLUG F ISO-A/IR12 RED |

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service