
M BIRV112 NPT*

Codice articolo: **800501113** / **Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1-1/2"
Joint FKM (VITON)	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 7241 A	**Système de connexion** Retrait manuel de la bague et pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Fondations, Manutention, Construction routière, Travaux de terrassement, Agriculture

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	38
Débit maximale (l/min)	750
Pression de service maximale - couplé (MPa)	18
Pression de service - découplé (MPa)	18
Pression de rupture - couplé (MPa)	64
Pression de rupture - découplé (MPa)	64
Force de connexion (N)	250
Force de déconnexion (N)	70
Dépôt (ml)	49

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1-1/2"
Longueur totale M+F (mm)	171,3
Longueur (mm)	85
Diamètre maximal (mm)	65,5
Poids (kg)	0,93

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
800501112	Femmina	F BIRV112 NPT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service