
M IRB100PL BSP*

Codice articolo: **800600015** / **Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 7241 B	**Système de connexion** Retrait manuel de la bague et pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Fondations, Manutention, Construction routière, Sidérurgie, Banc d'essai, Centrales hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	25
Débit maximale (l/min)	200
Pression de service maximale - couplé (MPa)	18
Pression de service - découplé (MPa)	18
Pression de rupture - couplé (MPa)	80
Pression de rupture - découplé (MPa)	80
Force de connexion (N)	130
Force de déconnexion (N)	45
Dépôt (ml)	14

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1"
Longueur totale M+F (mm)	133,2
Longueur (mm)	66
Diamètre maximal (mm)	37,7
Poids (kg)	0,28

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
800600014	Femmina	F IRB100PL BSP

Caps

Code produit	Nom du produit
815000041	PLASTIC CAP M ISO-B 100 RED
815003041	PLASTIC CAP M ISO-B 100 BLACK **

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service