F FIRG45 2 SAE

Codice articolo: **800804018** / **Femelle**

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 2"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 16028	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Banc d'essai, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
Débit maximale (l/min)	1000
Pression de service maximale - couplé (MPa)	20
Pression de service - découplé (MPa)	8
Pression de rupture - couplé (MPa)	80
Pression de rupture - découplé (MPa)	32
Force de connexion (N)	470
Force de déconnexion (N)	100
Dépôt (ml)	0.01

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	2-1/2-12UN
Longueur totale M+F (mm)	241,5
Longueur (mm)	156,6
Diamètre maximal (mm)	100
Poids (kg)	5,1

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
800804019	Maschio	M FIRG45 2 SAE

Caps

Code produit	Nom du produit
815105016	ALUMINUM CAP F FF200 NATURAL
815100016	ALUMINUM CAP F FF200 RED *
815101016	ALUMINUM CAP F FF200 YELLOW *
815102016	ALUMINUM CAP F FF200 BLUE *
815103016	ALUMINUM CAP F FF200 BLACK *
815104016	ALUMINUM CAP F FF200 GREEN *

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service