# F FIRG45 2 SAE

Codice articolo: **800804018** / **Femelle**

| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Face plane | **Dimension cupleur**<br>2" |
| **Joint**<br>Nitrile NBR | **Traitement**<br>Cr3 |
| **Interchangeabilité**<br>ISO 16028 | **Système de connexion**<br>Pousser |
| **Système de déconnexion**<br>Retrait manuel de la bague | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>No |
| **Température**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applications**<br>Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Banc d'essai, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| Débit maximale (gpm) | 265 |
| Pression de service maximale - couplé (psi) | 2900 |
| Pression de service - découplé (psi) | 1160 |
| Pression de rupture - couplé (psi) | 11600 |
| Pression de rupture - découplé (psi) | 4640 |
| Force de connexion (lbf) | 105.75 |
| Force de déconnexion (lbf) | 22.5 |
| Dépôt (ml) | 0.01 |

| Dimensions | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 2-1/2-12UN |
| Longueur totale M+F (in) | 9,51 |
| Longueur (in) | 6,17 |
| Diamètre maximal (in) | 3,94 |
| Poids (lb) | 11,25 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 800804019 | Maschio | M FIRG45 2 SAE |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815105016 | ALUMINUM CAP F FF200 NATURAL |
| 815100016 | ALUMINUM CAP F FF200 RED * |
| 815101016 | ALUMINUM CAP F FF200 YELLOW * |
| 815102016 | ALUMINUM CAP F FF200 BLUE * |
| 815103016 | ALUMINUM CAP F FF200 BLACK * |
| 815104016 | ALUMINUM CAP F FF200 GREEN * |

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service