M A25 1-1/4 BSP

Codice articolo: **801300053** / **Mâle**



Dimension cupleur 1-1/4"	**Type de clapet** Face plane
Interchangeabilité ISO 16028	**Joint** Nitrile NBR
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier au carbone	**Traitement** Cr3
Verrouillage Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Travaux de terrassement, Agriculture, Véhicules, Pétrole et Gaz, Industrie, Outils Hydrauliques

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	31.5
Débit (l/min)	Da 350 a 600
Débit maximale (l/min)	450
Pression de service maximale - couplé (Mpa)	30
Pression de service - découplé (Mpa)	30
Pression de rupture - couplé (Mpa)	80
Pression de rupture - découplé (Mpa)	80
Force de connexion (N)	350
Force de déconnexion (N)	90
Dépôt (ml)	0.17

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1-1/4"
Longueur totale M+F (mm)	206,8
Longueur (mm)	105
Diamètre maximal (mm)	44
Poids (kg)	1,09

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
801300052	Femmina	F A25 1-1/4 BSP

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700693	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 114

Caps

Code produit	Nom du produit
815205021	ALUMINUM CAP M FF114 NATURAL
815200021	ALUMINUM CAP M FF114 RED*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service