# F A9HP 3/8 BSP*

Codice articolo: **801600006** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Face plane | **Dimension cupleur**<br>3/8" |
| **Joint**<br>Nitrile NBR | **Traitement**<br>Cr3 |
| **Interchangeabilité**<br>Profil Stucchi A-HP | **Système de connexion**<br>Pousser |
| **Système de déconnexion**<br>Retrait manuel de la bague | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes + Bague de sécurité | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>No |
| **Température**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applications**<br>Équipements de secours, Centrales hydrauliques, Outils hydrauliques |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| Débit maximale (gpm) | 12.19 |
| Pression de service maximale - couplé (psi) | 10150 |
| Pression de service - découplé (psi) | 6090 |
| Pression de rupture - couplé (psi) | 26100 |
| Pression de rupture - découplé (psi) | 18125 |
| Force de connexion (lbf) | 46.125 |
| Force de déconnexion (lbf) | 11.25 |
| Dépôt (ml) | 0.02 |

| Dimensions | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 3/8" |
| Longueur totale M+F (in) | 4,28 |
| Longueur (in) | 2,54 |
| Diamètre maximal (in) | 1,34 |
| Poids (lb) | 0,66 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 801600007 | Maschio | M A9HP 3/8 BSP |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service