M FL15N 3/4 BSP*

Codice articolo: **802400011 / Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 5/8"
Joint Nitrile NBR	**Interchangeabilité** ISO 16028
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable (AISI 316L)	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Applications
Dispositifs médicaux, Semi-conducteurs, Emballage, Agroalimentaire, Laser, Véhicules électriques, Émetteurs numériques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Marine, Chimie & Pharma, Éolien, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire, Data Center, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	16
Débit maximale (gpm)	39.22
Pression de service maximale - couplé (psi)	5075
Pression de service - découplé (psi)	4350
Pression de rupture - couplé (psi)	17400
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Force de connexion (lbf)	45
Force de déconnexion (lbf)	13.5
Dépôt (ml)	0.03

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	3/4"
Longueur totale M+F (in)	5,27
Longueur (in)	2,78
Diamètre maximal (in)	1,06
Poids (lb)	0,62

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
802400010	Femmina	F FL15N 3/4 BSP

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700341	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 58

Caps

Code produit	Nom du produit
815100011	PLASTIC CAP M FF58 RED
816005009	ALUMINUM CAP M FF58 NATURAL
815101011	PLASTIC CAP M FF58 YELLOW**
815102011	PLASTIC CAP M FF58 BLUE**
815103011	PLASTIC CAP M FF58 BLACK**
815104011	PLASTIC CAP M FF58 GREEN**
815105011	PLASTIC CAP M FF58 WHITE**
815107011	PLASTIC CAP M FF58 ORANGE**
815110011	PLASTIC CAP M FF58 MAGENTA**

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service