M FL30E 1-1/2 BSP*

Codice articolo: **802400215** / **Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1-1/2"
Joint EPDM	**Interchangeabilité** ISO 16028
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable (AISI 316L)	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F

Applications
Dispositifs médicaux, Semi-conducteurs, Emballage, Agroalimentaire, Laser, HVAC/R, Véhicules électriques, Émetteurs numériques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Marine, Chimie & Pharma, Éolien, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire, Data Center, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	38
Débit maximale (gpm)	198.75
Pression de service maximale - couplé (psi)	3335
Pression de service - découplé (psi)	3335
Pression de rupture - couplé (psi)	11600
Pression de rupture - découplé (psi)	10150
Force de connexion (lbf)	130.5
Force de déconnexion (lbf)	36
Dépôt (ml)	0.05

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1-1/2"
Longueur totale M+F (in)	8,46
Longueur (in)	4,37
Diamètre maximal (in)	2,24
Poids (lb)	0,88

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
802400214	Femmina	F FL30E 1-1/2 BSP

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700529	SPARE KIT OR EPDM+BK M FF 112**

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service