
M FL30K 1-1/2 BSP*

Codice articolo: **802400709** / **Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1-1/2"
Joint KALREZ	**Interchangeabilité** ISO 16028
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable (AISI 316L)	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -25 / +300 °C; -13 / +572 °F
Applications Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Data Center, Ferroviaire, Sidérurgie, Banc d'essai, Éolien, Chimie & Pharma, Autres, Moulage sous pression, Moulage par injection, Émetteurs numériques, Véhicules électriques, Laser, Agroalimentaire, Pétrole & Gaz	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	38
Débit maximale (l/min)	750
Pression de service maximale - couplé (MPa)	5
Pression de service - découplé (MPa)	5
Pression de rupture - couplé (MPa)	40
Pression de rupture - découplé (MPa)	40
Force de connexion (N)	580
Force de déconnexion (N)	160
Dépôt (ml)	0.05

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1-1/2"
Longueur totale M+F (mm)	214,8
Longueur (mm)	111
Diamètre maximal (mm)	57
Poids (kg)	1,9

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
802400708	Femmina	F FL30K 1-1/2 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service