

# F FL15E 3/4 NPT\*

Codice articolo: 802401210 / Femelle / \*Prodotto disponibile su richiesta



|                                                                                                      |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimension cupleur</b><br>5/8"                                                                     | <b>Type de clapet</b><br>Face plane                                     |
| <b>Interchangeabilité</b><br>ISO 16028                                                               | <b>Joint</b><br>EPDM                                                    |
| <b>Système de connexion</b><br>Pousser                                                               | <b>Système de déconnexion</b><br>Retrait manuel de la bague             |
| <b>Matière</b><br>Acier inoxydable (AISI 316L)                                                       | <b>Verrouillage</b><br>Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité |
| <b>Déconnexion sous pression</b><br>No                                                               | <b>Filetage</b><br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)                    |
| <b>Connexion avec pression résiduelle</b><br>No                                                      | <b>Température</b><br>-40 / +150 °C; -40 / +302 °F                      |
| <b>Applications</b><br>Pétrole et Gaz, Industrie, Refroidissement, Industrie Chimique et Alimentaire |                                                                         |

| Performance                                 | METRIC      | Dimensions                | METRIC |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|
| ISO DN (mm)                                 | 16          | Dimension du filetage (A) | 3/4"   |
| Débit (l/min)                               | Da 50 a 150 | Longueur totale M+F (mm)  | 133,8  |
| Débit maximale (l/min)                      | 148         | Longueur (mm)             | 80,9   |
| Pression de service maximale - couplé (Mpa) | 35          | Diamètre maximal (mm)     | 42     |
| Pression de service - découplé (Mpa)        | 12          | Poids (kg)                | 0,5    |
| Pression de rupture - couplé (Mpa)          | 120         |                           |        |
| Pression de rupture - découplé (Mpa)        | 48          |                           |        |
| Force de connexion (N)                      | 200         |                           |        |
| Force de déconnexion (N)                    | 60          |                           |        |
| Dépôt (ml)                                  | 0.03        |                           |        |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit  |
|--------------|-----------|-----------------|
| 802401211    | Maschio   | M FL15E 3/4 NPT |

## Caps

| Code produit | Nom du produit                    |
|--------------|-----------------------------------|
| 815100008    | PLASTIC CAP F FF58 RED            |
| 815200006    | PLASTIC FLIP CAP F FF58 RED       |
| 816005008    | ALUMINUM CAP F FF58 NATURAL       |
| 815103008    | PLASTIC CAP F FF58 BLACK **       |
| 815102008    | PLASTIC CAP F FF58 BLUE **        |
| 815104008    | PLASTIC CAP F FF58 GREEN **       |
| 815110008    | PLASTIC CAP F FF58 MAGENTA **     |
| 815107008    | PLASTIC CAP F FF58 ORANGE **      |
| 815105008    | PLASTIC CAP F FF58 WHITE **       |
| 815101008    | PLASTIC CAP F FF58 YELLOW **      |
| 815203006    | PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLACK **  |
| 815202006    | PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLUE **   |
| 815204006    | PLASTIC FLIP CAP F FF58 GREEN **  |
| 815201006    | PLASTIC FLIP CAP F FF58 YELLOW ** |

\*\*Produit disponible sur demande