M FL13K 1/2 NPT*

Codice articolo: **802401703 / Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Type de clapet
Face plane

Dimension cupleur
1/2"

Joint
KALREZ

Interchangeabilité
ISO 16028

Système de connexion
Pousser

Système de déconnexion
Retrait manuel de la bague

Matière
Acier inoxydable (AISI 316L)

Verrouillage
Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité

Déconnexion sous pression
No

Filetage
FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)

Connexion avec pression résiduelle
No

Température
-25 / +300 °C; -13 / +572 °F

Applications
Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Data Center, Ferroviaire, Sidérurgie, Banc d'essai, Éolien, Chimie & Pharma, Autres, Moulage sous pression, Moulage par injection, Émetteurs numériques, Véhicules électriques, Laser, Agroalimentaire, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Débit maximale (gpm)	23.85
Pression de service maximale - couplé (psi)	725
Pression de service - découplé (psi)	725
Pression de rupture - couplé (psi)	14500
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Force de connexion (lbf)	45
Force de déconnexion (lbf)	13.5
Dépôt (ml)	0.02

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1/2"
Longueur totale M+F (in)	4,9
Longueur (in)	2,68
Diamètre maximal (in)	0,96
Poids (lb)	0,56

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
802401702	Femmina	F FL13K 1/2 NPT

Caps

Code produit	Nom du produit
815100029	PLASTIC CAP M FF12 RED
816005007	ALUMINUM CAP M FF12 NATURAL
815101029	PLASTIC CAP M FF12 YELLOW**
815102029	PLASTIC CAP M FF12 BLUE**
815103029	PLASTIC CAP M FF12 BLACK**
815104029	PLASTIC CAP M FF12 GREEN**
815105029	PLASTIC CAP M FF12 WHITE**
815106031	PLASTIC CAP M FF12 GREEN RAL 6003 BIG RING **

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service