
M FL30 1-1/2 SAE*

Codice articolo: **802404121** / **Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1-1/2"
Joint FKM (VITON)	**Interchangeabilité** ISO 16028
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable (AISI 316L)	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applications
Dispositifs médicaux, Semi-conducteurs, Emballage, Agroalimentaire, Laser, HVAC/R, Véhicules électriques, Émetteurs numériques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Marine, Chimie & Pharma, Éolien, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire, Data Center, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	38
Débit maximale (l/min)	750
Pression de service maximale - couplé (MPa)	23
Pression de service - découplé (MPa)	23
Pression de rupture - couplé (MPa)	80
Pression de rupture - découplé (MPa)	70
Force de connexion (N)	580
Force de déconnexion (N)	160
Dépôt (ml)	0.05

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	M18x1.5 1-7/8-12UN
Longueur totale M+F (mm)	214,8
Longueur (mm)	111
Diamètre maximal (mm)	76
Poids (kg)	1,89

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
802404120	Femmina	F FL30 1-1/2 SAE

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700525	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 112**

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service