

M FL13K 1/2 SAE*

Codice articolo: **802404711 / Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**





Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1/2"
Joint KALREZ	**Interchangeabilité** ISO 16028
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable (AISI 316L)	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -25 / +300 °C; -13 / +572 °F
Applications Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Data Center, Ferroviaire, Sidérurgie, Banc d'essai, Éolien, Chimie & Pharma, Autres, Moulage sous pression, Moulage par injection, Émetteurs numériques, Véhicules électriques, Laser, Agroalimentaire, Pétrole & Gaz	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Débit maximale (gpm)	23.85
Pression de service maximale - couplé (psi)	725
Pression de service - découplé (psi)	725
Pression de rupture - couplé (psi)	14500
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Force de connexion (lbf)	45
Force de déconnexion (lbf)	13.5
Dépôt (ml)	0.02

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	3/4-16UNF
Longueur totale M+F (in)	5
Longueur (in)	2,78
Diamètre maximal (in)	1,33
Poids (lb)	0,58

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
802404710	Femmina	F FL13K 1/2 SAE

Caps

Code produit	Nom du produit
815100029	PLASTIC CAP M FF12 RED
816005007	ALUMINUM CAP M FF12 NATURAL
815101029	PLASTIC CAP M FF12 YELLOW **
815102029	PLASTIC CAP M FF12 BLUE **
815103029	PLASTIC CAP M FF12 BLACK **
815104029	PLASTIC CAP M FF12 GREEN **
815105029	PLASTIC CAP M FF12 WHITE **
815106031	PLASTIC CAP M FF12 GREEN RAL 6003 BIG RING **

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service