M IRBO34PL BSP*

Codice articolo: **804500121 / Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Type de clapet
Clapet cônique

Dimension cupleur
3/4"

Joint
FKM (VITON)

Interchangeabilité
ISO 7241 B

Système de connexion
Retrait manuel de la bague et pousser

Système de déconnexion
Retrait manuel de la bague

Matière
Laiton

Verrouillage
Verrouillage à billes

Déconnexion sous pression
No

Filetage
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Connexion avec pression résiduelle
No

Température
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applications
Construction routière, Semi-conducteurs, Agroalimentaire, HVAC/R, Véhicules électriques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Chimie & Pharma, Banc d'essai, Sidérurgie, Manutention, Fondations, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Démolition, Équipements pour engins de construction, Équipements agricoles, Machines agricoles, Travaux de terrassement, Agriculture, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Débit maximale (gpm)	39.22
Pression de service maximale - couplé (psi)	1812.5
Pression de service - découplé (psi)	18125
Pression de rupture - couplé (psi)	8700
Pression de rupture - découplé (psi)	6525
Force de connexion (lbf)	28.125
Force de déconnexion (lbf)	9
Dépôt (ml)	9.4

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	3/4"
Longueur totale M+F (in)	4,37
Longueur (in)	2,17
Diamètre maximal (in)	1,24
Poids (lb)	0,4

Caps

Code produit	Nom du produit
815000039	PLASTIC CAP M ISO-B 34 RED
815003039	PLASTIC CAP M ISO-B 34 BLACK **

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service