M IRBO18E BSP*

Codice articolo: **804500201 / Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Type de clapet
Clapet cônique

Dimension cupleur
1/8"

Joint
EPDM

Interchangeabilité
ISO 7241 B

Système de connexion
Retrait manuel de la bague et pousser

Système de déconnexion
Retrait manuel de la bague

Matière
Laiton

Verrouillage
Verrouillage à billes

Déconnexion sous pression
No

Filetage
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Connexion avec pression résiduelle
No

Température
-40 / +150 °C; -40 / +302 °F

Applications
Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Sidérurgie, Banc d'essai, Chimie & Pharma, Autres, Moulage sous pression, Moulage par injection, Véhicules électriques, Centrales hydrauliques, Agroalimentaire, Semi-conducteurs, Pétrole & Gaz

Performance

	IMPERIAL
ISO DN (mm)	5
Débit maximale (gpm)	1.59
Pression de service maximale - couplé (psi)	2900
Pression de service - découplé (psi)	2900
Pression de rupture - couplé (psi)	14500
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Force de connexion (lbf)	16.875
Force de déconnexion (lbf)	7.875
Dépôt (ml)	0.18

Dimensions

	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1/8"
Longueur totale M+F (in)	2,38
Longueur (in)	1,18
Diamètre maximal (in)	0,43
Poids (lb)	0,04

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
804500200	Femmina	F IRBO18E BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service