
F IRBO14E BSP*

Codice articolo: **804500202** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1/4"
Joint EPDM	**Interchangeabilité** ISO 7241 B
Système de connexion Retrait manuel de la bague et pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Laiton	**Verrouillage** Verrouillage à billes
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applications Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Sidérurgie, Banc d'essai, Chimie & Pharma, Autres, Moulage sous pression, Moulage par injection, Véhicules électriques, Centrales hydrauliques, Agroalimentaire, Semi-conducteurs, Pétrole & Gaz	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	6.3
Débit maximale (l/min)	24
Pression de service maximale - couplé (MPa)	20
Pression de service - découplé (MPa)	20
Pression de rupture - couplé (MPa)	100
Pression de rupture - découplé (MPa)	100
Force de connexion (N)	60
Force de déconnexion (N)	30
Dépôt (ml)	0.33

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1/4"
Longueur totale M+F (mm)	70,7
Longueur (mm)	57
Diamètre maximal (mm)	27
Poids (kg)	0,13

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
804500203	Maschio	M IRBO14E BSP

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700228	SPARE KIT OR EPDM+BK F ISOB 14 **

Caps

Code produit	Nom du produit
815000032	PLASTIC PLUG F ISO-B 14 RED
815003032	PLASTIC PLUG F ISO-B 14 BLACK **

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service