
F IRBO38 NPT

Codice articolo: **804501104** / **Femelle**



Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 3/8"
Joint FKM (VITON)	**Interchangeabilité** ISO 7241 B
Système de connexion Retrait manuel de la bague et pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Laiton	**Verrouillage** Verrouillage à billes
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applications
Construction routière, Semi-conducteurs, Agroalimentaire, HVAC/R, Véhicules électriques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Chimie & Pharma, Banc d'essai, Sidérurgie, Manutention, Fondations, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Démolition, Équipements pour engins de construction, Équipements agricoles, Machines agricoles, Travaux de terrassement, Agriculture, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	10
Débit maximale (l/min)	46
Pression de service maximale - couplé (MPa)	16
Pression de service - découplé (MPa)	16
Pression de rupture - couplé (MPa)	80
Pression de rupture - découplé (MPa)	80
Force de connexion (N)	95
Force de déconnexion (N)	35
Dépôt (ml)	2.2

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	3/8"
Longueur totale M+F (mm)	82,7
Longueur (mm)	66
Diamètre maximal (mm)	34
Poids (kg)	0,23

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
804501105	Maschio	M IRBO38 NPT

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700218	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 38

Caps

Code produit	Nom du produit
815000034	PLASTIC PLUG F ISO-B 38 RED
815003034	PLASTIC PLUG F ISO-B 38 BLACK*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service