F IRBO12 NPT

Codice articolo: **804501106** / **Femelle**

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1/2"
Joint FKM (VITON)	**Interchangeabilité** ISO 7241 B
Système de connexion Retrait manuel de la bague et pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Laiton	**Verrouillage** Verrouillage à billes
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applications
Construction routière, Semi-conducteurs, Agroalimentaire, HVAC/R, Véhicules électriques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Chimie & Pharma, Banc d'essai, Sidérurgie, Manutention, Fondations, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Démolition, Équipements pour engins de construction, Équipements agricoles, Machines agricoles, Travaux de terrassement, Agriculture, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Débit maximale (gpm)	23.85
Pression de service maximale - couplé (psi)	2320
Pression de service - découplé (psi)	2320
Pression de rupture - couplé (psi)	11600
Pression de rupture - découplé (psi)	11600
Force de connexion (lbf)	21.375
Force de déconnexion (lbf)	7.875
Dépôt (ml)	3

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1/2"
Longueur totale M+F (in)	3,65
Longueur (in)	2,91
Diamètre maximal (in)	1,65
Poids (lb)	0,76

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
804501107	Maschio	M IRBO12 NPT

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700220	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 12

Caps

Code produit	Nom du produit
815000036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 RED
815003036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 BLACK*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service