
F IRBO100 NPT

Codice articolo: **804501110** / **Femelle**





Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1"
Joint FKM (VITON)	**Interchangeabilité** ISO 7241 B
Système de connexion Retrait manuel de la bague et pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Laiton	**Verrouillage** Verrouillage à billes
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applications
Construction routière, Semi-conducteurs, Agroalimentaire, HVAC/R, Véhicules électriques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Chimie & Pharma, Banc d'essai, Sidérurgie, Manutention, Fondations, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Démolition, Équipements pour engins de construction, Équipements agricoles, Machines agricoles, Travaux de terrassement, Agriculture, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Débit maximale (gpm)	5.3
Pression de service maximale - couplé (psi)	1450
Pression de service - découplé (psi)	1450
Pression de rupture - couplé (psi)	5800
Pression de rupture - découplé (psi)	5800
Force de connexion (lbf)	31.5
Force de déconnexion (lbf)	9
Dépôt (ml)	14

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1"
Longueur totale M+F (in)	5,24
Longueur (in)	4,18
Diamètre maximal (in)	2,36
Poids (lb)	2,07

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
804501111	Maschio	M IRBO100 NPT

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700224	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 100

Caps

Code produit	Nom du produit
815000040	PLASTIC PLUG F ISO-B 100 RED
815003040	PLASTIC PLUG F ISO-B 100 BLACK *

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service