# F IRBO12E NPT*

Codice articolo: **804501206** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Clapet cônique | **Dimension cupleur**<br>1/2" |
| **Joint**<br>EPDM | **Interchangeabilité**<br>ISO 7241 B |
| **Système de connexion**<br>Retrait manuel de la bague et pousser | **Système de déconnexion**<br>Retrait manuel de la bague |
| **Matière**<br>Laiton | **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes |
| **Déconnexion sous pression**<br>No | **Filetage**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) |
| **Connexion avec pression résiduelle**<br>No | **Température**<br>-40 / +150 °C; -40 / +302 °F |
| **Applications**<br>Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Sidérurgie, Banc d'essai, Chimie & Pharma, Autres, Moulage sous pression, Moulage par injection, Véhicules électriques, Centrales hydrauliques, Agroalimentaire, Semi-conducteurs, Pétrole & Gaz | |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12.5 |
| Débit maximale (gpm) | 23.85 |
| Pression de service maximale - couplé (psi) | 2320 |
| Pression de service - découplé (psi) | 2320 |
| Pression de rupture - couplé (psi) | 11600 |
| Pression de rupture - découplé (psi) | 11600 |
| Force de connexion (lbf) | 21.375 |
| Force de déconnexion (lbf) | 7.875 |
| Dépôt (ml) | 3 |

| Dimensions | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 1/2" |
| Longueur totale M+F (in) | 3,65 |
| Longueur (in) | 2,91 |
| Diamètre maximal (in) | 1,65 |
| Poids (lb) | 0,76 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 804501207 | Maschio | M IRBO12E NPT |

## Spare kits

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815700232 | SPARE KIT OR EPDM+BK F ISOB 12 ** |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815000036 | PLASTIC PLUG F ISO-B 12 RED |
| 815003036 | PLASTIC PLUG F ISO-B 12 BLACK ** |

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service