M IRBX14PL BSP*

Codice articolo: **804600115 / Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1/4"
Joint FKM (VITON)	**Interchangeabilité** ISO 7241 B
Système de connexion Retrait manuel de la bague et pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable (AISI 316L) + Laiton	**Verrouillage** Verrouillage à billes
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applications
Ferroviaire, Semi-conducteurs, Agroalimentaire, Défense, Centrales hydrauliques, Véhicules électriques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Marine, Chimie & Pharma, Banc d'essai, Sidérurgie, Construction routière, Manutention, Fondations, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Démolition, Équipements pour engins de construction, Équipements agricoles, Machines agricoles, Travaux de terrassement, Agriculture, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6.3
Débit maximale (gpm)	6.36
Pression de service maximale - couplé (psi)	3625
Pression de service - découplé (psi)	3625
Pression de rupture - couplé (psi)	20300
Pression de rupture - découplé (psi)	20300
Force de connexion (lbf)	13.5
Force de déconnexion (lbf)	6.75
Dépôt (ml)	0.33

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1/4"
Longueur totale M+F (in)	2,78
Longueur (in)	1,38
Diamètre maximal (in)	0,56
Poids (lb)	0,07

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
804600114	Femmina	F IRBX14PL BSP

Caps

Code produit	Nom du produit
815000033	PLASTIC CAP M ISO-B 14 RED
815003033	PLASTIC CAP M ISO-B 14 BLACK **

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service