M IRBX38E BSP*

Codice articolo: **804600205** / **Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Type de clapet
Clapet cônique

Dimension cupleur
3/8"

Joint
EPDM

Interchangeabilité
ISO 7241 B

Système de connexion
Retrait manuel de la bague et pousser

Système de déconnexion
Retrait manuel de la bague

Matière
Acier inoxydable (AISI 316L) + Laiton

Verrouillage
Verrouillage à billes

Déconnexion sous pression
No

Filetage
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Connexion avec pression résiduelle
No

Température
-40 / +150 °C; -40 / +302 °F

Applications
Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Ferroviaire, Sidérurgie, Banc d'essai, Chimie & Pharma, Marine, Autres, Moulage sous pression, Moulage par injection, Véhicules électriques, Centrales hydrauliques, Défense, Agroalimentaire, Semi-conducteurs, Pétrole & Gaz

Performance

	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Débit maximale (gpm)	12.19
Pression de service maximale - couplé (psi)	2900
Pression de service - découplé (psi)	2900
Pression de rupture - couplé (psi)	14500
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Force de connexion (lbf)	20,25
Force de déconnexion (lbf)	7.875
Dépôt (ml)	2.2

Dimensions

	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	3/8"
Longueur totale M+F (in)	3,26
Longueur (in)	1,61
Diamètre maximal (in)	0,75
Poids (lb)	0,15

Caps

Code produit	Nom du produit
815000035	PLASTIC CAP M ISO-B 38 RED
815003035	PLASTIC CAP M ISO-B 38 BLACK **

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service