


F IRBX34E BSP*

Codice articolo: **804600208** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**







Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 3/4"
Joint EPDM	**Interchangeabilité** ISO 7241 B
Système de connexion Retrait manuel de la bague et pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable (AISI 316L) + Laiton	**Verrouillage** Verrouillage à billes
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F

Applications
Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Ferroviaire, Sidérurgie, Banc d'essai, Chimie & Pharma, Marine, Autres, Moulage sous pression, Moulage par injection, Véhicules électriques, Centrales hydrauliques, Défense, Agroalimentaire, Semi-conducteurs, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Débit maximale (gpm)	39.22
Pression de service maximale - couplé (psi)	2320
Pression de service - découplé (psi)	2320
Pression de rupture - couplé (psi)	11600
Pression de rupture - découplé (psi)	11600
Force de connexion (lbf)	30.375
Force de déconnexion (lbf)	12.375
Dépôt (ml)	9.4

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	3/4"
Longueur totale M+F (in)	4,37
Longueur (in)	3,55
Diamètre maximal (in)	1,97
Poids (lb)	1,27

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
804600209	Maschio	M IRBX34E BSP

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700234	SPARE KIT OR EPDM+BK F ISOB 34 **

Caps

Code produit	Nom du produit
815000038	PLASTIC PLUG F ISO-B 34 RED
815003038	PLASTIC PLUG F ISO-B 34 BLACK **

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service