
M APM13 3/4 SAE

Codice articolo: **805204005** / **Mâle**



Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1/2"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 16028	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression du côté mâle
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Terrassement, Cuir, Outils hydrauliques, Centrales hydrauliques, Autres, Banc d'essai, Ferroviaire, Construction routière, Manutention, Fondations, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Démolition, Équipements pour engins de construction, Équipements agricoles, Machines agricoles, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Débit maximale (l/min)	90
Pression de service maximale - couplé (MPa)	33
Pression de service - découplé (MPa)	33
Pression de rupture - couplé (MPa)	100
Pression de rupture - découplé (MPa)	120
Force de connexion (N)	190
Force de déconnexion (N)	70
Dépôt (ml)	0.01

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1-1/16-12UN
Longueur totale M+F (mm)	F+D-17,3
Longueur (mm)	93,5
Diamètre maximal (mm)	24,5
Poids (kg)	0,4

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700339	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 12

Caps

Code produit	Nom du produit
815100029	PLASTIC CAP M FF12 RED
816005007	ALUMINUM CAP M FF12 NATURAL
815101029	PLASTIC CAP M FF12 YELLOW*
815102029	PLASTIC CAP M FF12 BLUE*
815103029	PLASTIC CAP M FF12 BLACK*
815104029	PLASTIC CAP M FF12 GREEN*
815105029	PLASTIC CAP M FF12 WHITE*
815106031	PLASTIC CAP M FF12 GREEN RAL 6003 BIG RING*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service