
F VEP17P 1 SAE

Codice articolo: **807204012** / **Femelle**



Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 3/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3 + QPQ
Interchangeabilité Profil Stucchi VEP	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** Oui
Filetage FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression des deux côtés
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Sidérurgie, Moulage sous pression, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
Débit maximale (gpm)	5.3
Pression de service maximale - couplé (psi)	7250
Pression de service - découplé (psi)	4785
Pression de rupture - couplé (psi)	18125
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Dépôt (ml)	0.01
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	4.1272
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	2.6532
Couple de serrage (lbf ft)	66,33-81,07

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	1-5/16-12UN
Longueur totale M+F (in)	7,5
Longueur (in)	3,93
Diamètre maximal (in)	2,31
Poids (lb)	2,46

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
807204013	Maschio	M VEP17P 1 SAE

Caps

Code produit	Nom du produit
815303132	PLASTIC PLUG F VEP17 BLACK
815305078	ALUMINUM PLUG F VEP17 NATURAL
815300078	ALUMINUM PLUG F VEP17 RED *
815301078	ALUMINUM PLUG F VEP17 YELLOW *
815302078	ALUMINUM PLUG F VEP17 BLUE *
815303078	ALUMINUM PLUG F VEP17 BLACK *
815304078	ALUMINUM PLUG F VEP17 GREEN *

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service