
F VEP30P 1-1/2 SAE

Codice articolo: **807204016** / **Femelle**



Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1-1/2"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3 + QPQ
Interchangeabilité Profil Stucchi VEP	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** Oui
Filetage FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression des deux côtés
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Sidérurgie, Moulage sous pression, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
Débit maximale (l/min)	750
Pression de service maximale - couplé (MPa)	40
Pression de service - découplé (MPa)	27
Pression de rupture - couplé (MPa)	110
Pression de rupture - découplé (MPa)	80
Dépôt (ml)	0.2
Couple de serrage manuel pour accouplement (Nm)	26
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (Nm)	12.5
Couple de serrage (Nm)	155-175

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1-7/8-12UN
Longueur totale M+F (mm)	253,9
Longueur (mm)	133,5
Diamètre maximal (mm)	92
Poids (kg)	2,06

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
807204017	Maschio	M VEP30P 1-1/2 SAE

Caps

Code produit	Nom du produit
815303136	PLASTIC CAP F VEP30 BLACK
815305082	ALUMINUM CAP F VEP30 NATURAL
815300082	ALUMINUM PLUG F VEP30 RED *
815301082	ALUMINUM PLUG F VEP30 YELLOW *
815302082	ALUMINUM PLUG F VEP30 BLUE *
815303082	ALUMINUM PLUG F VEP30 BLACK *
815304082	ALUMINUM PLUG F VEP30 GREEN *

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service