
F VEP45P 2? JIS*

Codice articolo: **807207018** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 2"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3 + QPQ
Interchangeabilité Profil Stucchi VEP	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** Oui
Filetage FEMALE THREAD JIS - 30° CONE (B0202)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression des deux côtés
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Sidérurgie, Moulage sous pression, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
Débit maximale (l/min)	1000
Pression de service maximale - couplé (MPa)	35
Pression de service - découplé (MPa)	27
Pression de rupture - couplé (MPa)	110
Pression de rupture - découplé (MPa)	80
Dépôt (ml)	0.35
Couple de serrage manuel pour accouplement (Nm)	40
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (Nm)	40
Couple de serrage (Nm)	320-350

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	2"
Longueur totale M+F (mm)	383,55
Longueur (mm)	224,8
Diamètre maximal (mm)	145
Poids (kg)	15,27

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
807207019	Maschio	M VEP45P 2? JIS

Caps

Code produit	Nom du produit
815305042	ALUMINUM CAP F VEP45 NATURAL
815300042	ALUMINUM PLUG F VEP45 RED **
815301042	ALUMINUM PLUG F VEP45 YELLOW **
815302042	ALUMINUM PLUG F VEP45 BLUE **
815303042	ALUMINUM PLUG F VEP45 BLACK **
815304042	ALUMINUM PLUG F VEP45 GREEN **

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service