F VEP17HD 1 NPT

Codice articolo: **808101012** / **Femelle**

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 3/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3 + QPQ
Interchangeabilité Profil Stucchi VEP	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** Oui
Filetage FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression des deux côtés
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
Débit maximale (l/min)	200
Pression de service maximale - couplé (MPa)	50
Pression de service - découplé (MPa)	33
Pression de rupture - couplé (MPa)	125
Pression de rupture - découplé (MPa)	100
Dépôt (ml)	0.02
Couple de serrage manuel pour accouplement (Nm)	5.6
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (Nm)	3.6
Couple de serrage (Nm)	110-130
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle, femelle à drainer) (Mpa)	25
Pression résiduelle maximale en connexion (femelle, mâle à drainer) (Mpa)	25
Pression résiduelle maximale en connexion (mâle et femelle) (Mpa)	15
Pression résiduelle maximale en déconnexion (Mpa)	15

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1"
Longueur totale M+F (mm)	200,9
Longueur (mm)	99,7
Diamètre maximal (mm)	58,8
Poids (kg)	1,28

Caps

Code produit	Nom du produit
815303132	PLASTIC PLUG F VEP17 BLACK
815305078	ALUMINUM PLUG F VEP17 NATURAL
815300078	ALUMINUM PLUG F VEP17 RED*
815301078	ALUMINUM PLUG F VEP17 YELLOW*
815302078	ALUMINUM PLUG F VEP17 BLUE*
815303078	ALUMINUM PLUG F VEP17 BLACK*
815304078	ALUMINUM PLUG F VEP17 GREEN*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service