
F AX17 3/4 SAE

Codice articolo: **808504114** / **Femelle**



Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 3/4"
Joint FKM (VITON)	**Interchangeabilité** ISO 16028
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applications Chimie & Pharma, Marine, Dispositifs médicaux, Autres, Défense, Agroalimentaire, Cuir, Semi-conducteurs	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	19
Débit maximale (l/min)	200
Pression de service maximale - couplé (MPa)	33
Pression de service - découplé (MPa)	33
Force de connexion (N)	255
Force de déconnexion (N)	80
Dépôt (ml)	0.03

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1-1/16-12UN
Longueur totale M+F (mm)	167,5
Longueur (mm)	103,8
Diamètre maximal (mm)	48
Poids (kg)	1,08

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
808504115	Maschio	M AX17 3/4 SAE

Caps

Code produit	Nom du produit
815100010	PLASTIC CAP F FF34 RED
815200008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 RED
816005010	ALUMINUM CAP F FF34 NATURAL
815101010	PLASTIC CAP F FF34 YELLOW*
815102010	PLASTIC CAP F FF34 BLUE*
815103010	PLASTIC CAP F FF34 BLACK*
815104010	PLASTIC CAP F FF34 GREEN*
815105010	PLASTIC CAP F FF34 WHITE*
815107006	PLASTIC CAP F FF34 ORANGE*
815110006	PLASTIC CAP F FF34 MAGENTA*
815201008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 YELLOW*
815202008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 BLUE*
815203008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 BLACK*
815204008	PLASTIC FLIP CAP F FF34 GREEN*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service