
F AX21N S30

Codice articolo: **808509000** / **Femelle**



Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1"
Joint Nitrile NBR	**Interchangeabilité** ISO 16028
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F
Applications Dispositifs médicaux, Semi-conducteurs, Cuir, Agroalimentaire, Défense, Laser, Véhicules électriques, Émetteurs numériques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Marine, Chimie & Pharma, Éolien, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire, Data Center, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Pétrole & Gaz	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	31.5
Débit maximale (l/min)	378
Pression de service maximale - couplé (MPa)	30
Pression de service - découplé (MPa)	30
Force de connexion (N)	285
Force de déconnexion (N)	110
Dépôt (ml)	0.03

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	M42X2
Longueur totale M+F (mm)	209,3
Longueur (mm)	118,3
Diamètre maximal (mm)	59,8
Poids (kg)	1,47

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
808509001	Maschio	M AX21N S30

Caps

Code produit	Nom du produit
815100012	PLASTIC CAP F FF100 RED
816005012	ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL
815101012	PLASTIC CAP F FF100 YELLOW*
815102012	PLASTIC CAP F FF100 BLUE*
815103012	PLASTIC CAP F FF100 BLACK*
815104012	PLASTIC CAP F FF100 GREEN*
815105012	PLASTIC CAP F FF100 WHITE*
815107010	PLASTIC CAP F FF100 ORANGE*
815110010	PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service