M AX9N S16

Codice articolo: **808509005 / Mâle**

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 3/8"
Joint Nitrile NBR	**Interchangeabilité** ISO 16028
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Applications
Dispositifs médicaux, Semi-conducteurs, Cuir, Agroalimentaire, Défense, Laser, Véhicules électriques, Émetteurs numériques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Marine, Chimie & Pharma, Éolien, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire, Data Center, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Pétrole & Gaz

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Débit maximale (gpm)	12.19
Pression de service maximale - couplé (psi)	5075
Pression de service - découplé (psi)	5075
Force de connexion (lbf)	45
Force de déconnexion (lbf)	10.125
Dépôt (ml)	0.01

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	M24X1.5
Longueur totale M+F (in)	5,22
Longueur (in)	2,85
Diamètre maximal (in)	1,14
Poids (lb)	0,36

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
808509004	Femmina	F AX9N S16

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700337	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 38

Caps

Code produit	Nom du produit
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW*
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE*
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK*
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN*
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE*
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING*
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service