F AX13N S16*

Codice articolo: **808509006** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Type de clapet
Face plane

Dimension cupleur
1/2"

Joint
Nitrile NBR

Interchangeabilité
ISO 16028

Système de connexion
Pousser

Système de déconnexion
Retrait manuel de la bague

Matière
Acier inoxydable

Verrouillage
Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité

Déconnexion sous pression
No

Filetage
MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)

Connexion avec pression résiduelle
No

Température
-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Applications
Dispositifs médicaux, Semi-conducteurs, Cuir, Agroalimentaire, Défense, Laser, Véhicules électriques, Émetteurs numériques, Moulage par injection, Moulage sous pression, Autres, Marine, Chimie & Pharma, Éolien, Banc d'essai, Sidérurgie, Ferroviaire, Data Center, Unité de coiled tubing, Appareil de forage, Pétrole & Gaz

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Débit maximale (l/min)	90
Pression de service maximale - couplé (MPa)	33
Pression de service - découplé (MPa)	33
Force de connexion (N)	165
Force de déconnexion (N)	58
Dépôt (ml)	0.02

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	M24X1.5
Longueur totale M+F (mm)	171,2
Longueur (mm)	82,4
Diamètre maximal (mm)	40
Poids (kg)	0,46

Caps

Code produit	Nom du produit
815100004	PLASTIC CAP F FF12 RED
815200004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 RED
816005006	ALUMINUM CAP F FF12 NATURAL
815101004	PLASTIC CAP F FF12 YELLOW**
815102004	PLASTIC CAP F FF12 BLUE**
815103004	PLASTIC CAP F FF12 BLACK**
815104004	PLASTIC CAP F FF12 GREEN**
815105004	PLASTIC CAP F FF12 WHITE**
815201004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 YELLOW**
815202004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLUE**
815203004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLACK**
815204004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 GREEN**
815207004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 ORANGE**
815208004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BROWN**

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service