
M IRC12X BSP

Codice articolo: **808900105 / Mâle**



Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1/2"
Joint FKM (VITON)	**Interchangeabilité** Coupleurs similaires (Nordic)
Système de connexion Retrait manuel de la bague et pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable (AISI 316L)	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Bague de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applications
Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Débit maximale (l/min)	90
Pression de service maximale - couplé (MPa)	30
Pression de service - découplé (MPa)	25
Pression de rupture - couplé (MPa)	120
Pression de rupture - découplé (MPa)	100
Force de connexion (N)	170
Force de déconnexion (N)	35
Dépôt (ml)	3.5

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	1/2"
Longueur totale M+F (mm)	85,2
Longueur (mm)	47
Diamètre maximal (mm)	24,7
Poids (kg)	0,1

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
808900104	Femmina	F IRC12X BSP

Caps

Code produit	Nom du produit
815000047	PLASTIC CAP M IRC12 RED
815009047	PLASTIC CAP M IRC12 GREY*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service