

F IP12 1/2 BSP EXT – A

Codice articolo: 809400002 / Femelle



Dimension cupleur 1/2"	Type de clapet Clapet cônica
Interchangeabilité ISO 7241 A	Joint Nitrile NBR
Système de connexion Pousser	Système de déconnexion Tirer
Matière Acier au carbone	Traitement Cr3
Verrouillage Verrouillage à billes	Déconnexion sous pression No
Filetage MALE THREAD BSPP (DIN3852/A)	Connexion avec pression résiduelle No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applications Agriculture, Industrie

Performance	METRIC	Dimensions	METRIC
ISO DN (mm)	12.5	Dimension du filetage (A)	1/2"
Débit (l/min)	Da 50 a 150	Longueur totale M+F (mm)	111
Débit maximale (l/min)	90	Longueur (mm)	70,6
Pression de service maximale - couplé (Mpa)	25	Diamètre maximal (mm)	38
Pression de service - découplé (Mpa)	25	Poids (kg)	0,28
Pression de rupture - couplé (Mpa)	90		
Pression de rupture - découplé (Mpa)	100		
Force de connexion (N)	90		
Force de déconnexion (N)	80		
Dépôt (ml)	1.8		

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
809400003	Maschio	M I12GS 1/2 BSP EXT – A

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700928	SPARE KIT OR NBR+BK F IP12

Caps

Code produit	Nom du produit
815000004	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR12 RED